

PRIMER OIL

Codice identificativo PROIL - PRIMEROIL

Promotore di adesione per guaine bituminose SCHEMA TECNICA

1. Indicazioni generali

PRIMER OIL è una emulsione di resine che grazie alla nuova ed efficace formulazione ad alto potere bagnante permette di non usare solventi, eliminando i noti problemi per l'ambiente. È un ottimo promotore di adesione per nuovi e vecchi manti bituminosi previa prova preventiva.

2. Campi d'impiego

PRIMER OIL viene impiegato come primer su guaine bituminose nuove e vecchie per la sovrapposizione di guaine liquide.

3. Modalità di applicazione

3.1 Preparazione dei supporti

Pulire accuratamente il supporto avendo cura di rimuovere qualsiasi parte incoerente, polverosa e quant'altro possa compromettere la corretta adesione del prodotto.

Applicare su superfici asciutte, in caso di superfici umide i tempi di filmazione si allungano, ponendo particolare attenzione alla temperatura della superficie: non deve superare i 30 – 35 °C.

3.2 Preparazione del prodotto

PRIMER OIL è pronto all'uso.

Se il prodotto non viene usato totalmente, richiudere perfettamente la confezione e usarlo per altri interventi.

Mescolare il prodotto prima dell'uso.

3.3 Applicazione

PRIMER OIL può essere applicato mediante l'utilizzo di rullo, pennello o spruzzo a bassa pressione.

Gli attrezzi si lavano con acqua.

3.4 Tempo di essiccazione

A 20 °C. e al 50% di Umidità Relativa 6 ore.

4. Dati tecnici

SPECIFICA

Aspetto liquido
Tempo di essiccazione
Tempo di sovrapposizione

U.M. Valore

colore lattice
6 ore a 25°C con umidità del 50%
14-28 ore

Massa volumetrica	1,02 ± 0,05 g/cm ³
Temperatura minima di applicazione	+ 5°C / +30°C

5. Colore

Lattice bianco

6. Confezioni

Flacone Lt 1

Tanica Lt 5

7. Resa

La resa media è di circa 8 – 10 m²/l (in funzione del supporto).

8. Conservazione

A confezione originale immagazzinamento 18 mesi in locale chiuso. Evitare il congelamento.

Temperatura di immagazzinamento: min. +5°C max. +35°C. Non esporre al sole.

9. Avvertenze

PrimerOil se usato come promotore d'adesione per altre guaine o prodotti di altro genere si consiglia di effettuare prove pratiche per verificarne la compatibilità.

Non idoneo per sovrapposizione di guaine liquide bituminose.

10. Norme di sicurezza

Il preparato non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche e adeguamenti. Fare sempre riferimento alla Scheda di sicurezza.

11. Misure di primo soccorso

In caso di contatto con la pelle lavare accuratamente la parte interessata con acqua e sapone fino a completa eliminazione del prodotto prima che si secchi. Fare sempre riferimento alla SDS_CLP.

12. Ecologia

Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti, smaltimento come rifiuto speciale.

13. Note legali

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data riportata a fine testo. La società si riserva la variazione dei dati senza preavviso. Dati e modalità d'utilizzo che sono indicati, corrispondono alla nostra migliore esperienza, in ogni caso, dovranno essere confermati con applicazioni pratiche; quindi, l'utilizzatore deve stabilire se stesso se l'uso del prodotto della presente scheda tecnica, sia idoneo o meno per ogni singolo intervento assumendosi ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. È vietato replicare il presente documento. Le informazioni tecnico/commerciale pre-post-vendita del nostro reparto commerciale hanno stessa validità del presente documento.

Fare sempre riferimento all'ultima versione della scheda tecnica su www.archimedesrl.net